elumeg GmbH
Altenstein 25
94481 Grafenau

elumeg GmbH
Postfach 1106
94475 Grafenau

Tel. : 08552 / 9615–0
Fax : 08552 / 3616
www.elumeg.de

Technisches Datenblatt Ausgabe : 15.12.2006

e l u m e g - Schaltlitze 130-KMB-4

Wärmeklasse B (130°C)
Halogen- und silikonfrei
Kältemittelbeständig
Anschlußleitung für Hermetikmotoren

Leiter	:	E-Cu-Litze, blank
Umflechtung	:	Polyestergarn
Umwicklung	:	Polyesterfolie
Umflechtung	:	Polyestergarn
Standardfarben	:	weiß
		weiß mit Kennfäden rot, schwarz, blau, grün, braun
Standardlieferform	:	Ringe, Spulen oder Fässer Ø 300 mm

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung (DIN VDE 0472 Teil 509 Prüfart B) : 2,50 kV (Sinus / 50 Hz / 2 min)

Abmessungen

Nennquer-schnitt [mm²]	Litzenaufbau [mm]	Außendurch-messer ca. [mm]	Kupfer-gewicht [kg/km]	Leiterwiderstand bei 20° C max. [Ω/km]	elumeg Art.-Nr.
0,75	42 x 0,15	2,30	7,50	26,0	212 04 87 1
1,23	19 x 0,29	2,70	12,3	14,0	212 04 147 1

Die angegebenen Daten gelten als Hinweis und befreien nicht von der Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke.